

# MILD KALKFJERNER

UDEN FARVESTOF OG PARFUME

## Anvendelsesområder:




Kalkopløsning på gulve, vægge, sanitet, inventar m.m. i våde rum. Kan anvendes på malede flader, chrom, rustfrit stål, aluminium, jern, klinker m.m.

Offentlige godkendelser, rapporter fra anerkendte laboratorier, institutter m.m.



## Dosering i 10 ltr. vand:




Tykke kalklag.....: Ufortyndet.  
Lette kalklag.....: 1 ltr. (10%). Max. 40° C.

pH-værdi i brugsopløsning.....: 100% ca. 2                      10% ca. 3

## Arbejdsmetoder:




Påføres med børste, svamp eller lign.  
Reaktionstid 1 - 5 min. Gentagne afvaskninger kan være nødvendige.  
Afskylles grundigt med vand.



Fuger rundt om fliser m.m. vandes grundigt inden afsyringen.



Må ikke blandes med Hypochlorit (f.eks. **Blegessens** eller **Klorin**).




AGGRESSIVITET:  
Angriber emalje og terrazzo.

## Emballage:



1 ltr. plastflaske



5 ltr. plastdunk  
200 ltr. plastromle



ØST: Lunikvej 40, 2670 Greve • Tlf. 43 69 24 22 • Fax 43 69 05 78  
VEST: Håndværkervej 3, 7120 Vejle Ø • Tlf. 75 81 56 22 • Fax 75 71 11 22  
[www.knudedan.dk](http://www.knudedan.dk)



## 1. Identifikation af stoffet/materialet og selskabet/leverandøren.

Produkt: **MILD KALKFJERNER**

**NR. 5043 JULI 2007**

PR .nr.:

Leverandør: Knud E. Dan A/S  
Lunikvej 40  
2670 Greve  
Tlf.: 43 69 24 22  
Fax. 43 69 05 78

Sikkerhedsdatablad lavet af lbj@knudedan.dk  
Erstatter april 2005

## 2. Fareidentifikation.

Surt afkalkningsmiddel med risiko for affedtning af huden ved gentagen og længerevarende påvirkning.

## 3. Sammensætning/oplysning om indholdsstoffer.

**Klassificeringspligtige indholdsstoffer:**

Kemisk navn

%

Klassificering

**Øvrige indholdsstoffer:** 15-30 % Citronsyre, nonioniske tensider (< 5%), i vandig opløsning.

## 4. Førstehjælpsforanstaltninger.

Huden.....: Fjern forurenet tøj og afvask huden med vand og sæbe.

Øjnene.....: Fjern evt. kontaktlinser, spil øjet godt op og skyl under blød vandstråle i 15 min., og søg læge.

Indånding ..: Ikke relevant.

Indtagelse ..: Skyl mundhulen og drik vand eller mælk. Undgå opkast og søg læge.

## 5. Brandbekæmpelse.

Produktet er ikke brandbart, men bør fjernes fra brandstedet idet emballagen kan sprænge ved kraftig opvarmning.

## 6. Forholdsregler over for udslip ved uheld.

Begræns udslippet, og undgå udledning til kloak. Større mængder opsuges ved hjælp af granulat, sand og lignende.

## 7. Håndtering og opbevaring.

Emballagen skal holdes tæt og tillukket under lagring, og opbevares utilgængeligt for børn.

## 8. Eksponeringskontrol/personlige værnemidler.

Det anbefales at beskytte huden når denne er i direkte kontakt med produktet, brug dertil egnede beskyttelseshandsker, f.eks. Neopren/Nitrile handsker eller beskyttelsescreme.

## 9. Fysiske og kemiske egenskaber.

Vægtfylde.....: 1,07 kg/ltr.

Farve.....: Klar

Opløselig i.....: Vand

pH konc.....: Ca. 2

pH brugsopløsning: 1% ca. 3

Destillation opløsningsmidler...: -

Lagertemperatur.....: 0° C - 25° C

Flammepunkt.....:

## 10. Stabilitet og reaktivitet.

Produktet er stabilt under normale forhold. Må ikke blandes med hypochlorit eller andre klorholdige produkter, som Blegessens eller Klorin.

## 11. Toksikologiske oplysninger.

Indånding.....: Aerosoltåger kan give irritation i næse, mund og svælg.

Hud.....: Gentagen og længerevarende kontakt kan affedte huden.

Øjnene.....: Stænk kan irritere øjnene.

Indtagelse.....: Kan give irritation i mund, spiserør og mavesæk.

## 12. Miljøoplysninger.

Produktets indhold af et organiske stoffer er ultimativt let nedbrydelige og skal ikke miljøfareklassificeres.

## 13. Bortskaffelse.

Opsuget/opsamlet materiale og større mængder afleveres til kommunal modtagestation.

Kemikalieaffaldsgruppe H, affaldskort 1.11.

## 14. Transportoplysninger.

Benævnes: IKKE FARLIGT GODS.

## 15. Oplysninger om regulering.

MAL-kode, koncentrat.....: 00-1 (1993)

MAL-kode, brugsopløsning....: 00-1 (1993)



R-sætninger Ingen.

S-sætninger Ingen.

## 16. Andre oplysninger.

Registreret ved Giftinformationen v/Arbejds- og Miljømedicinsk Klinik tlf.: 35 31 60 60 fax: 35 31 60 70

Ændringer ved punkt: 1,2,3